

Технические характеристики продукта

Характеристики

ISM14450

МИНИ-КАНАЛ OL MINI 18X35 АНОД.АЛЮМ. 2,1М



Основные характеристики

Семейство продуктов	OptiLine
Система монтажа кабелей	Шинопровод
Тип изделия или компонента	Кабельный мини-канал
Совместимость продуктов	Мини-канал

Дополнительные характеристики

Материал шинопровода	Пластиковый
Секционирование отсека	2 отсека
Оттенок цвета	Естественный
Размер шинопровода	18 x 35 мм
Монтаж	Перфорацией отверстиями 400 мм Силовой кабель : с креплением винтами
Обработка поверхности	Анодированный
Материал	Алюминий
Количество на один комплект	21 м
Рабочая температура	-25...60 °C
Длина	2100 мм
Высота	35 мм
Ширина	18 мм

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 50085-2-1 : 2006 73/23/ЕЕС EN 50085-1 : 2005
Степень защиты IP	IP40
Класс IK	IK07

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0852 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Не классифицируется по OPS

Сегмент рынка

Малые коммерческие предприятия
Жилищное строительство
