

Технические характеристики продукта

Характеристики

DF14AM2

Разъединитель-предохран. TeSys - вспомог. контакт - 2 НЗ - 5 А - мгнов. действ.



Основные характеристики

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Семейство продуктов | Предохранитель-разъединитель TeSys |
| Диапазон | TeSys |
| Краткое имя устройства | DF14 |
| Тип изделия или компонента | Вспомогательные контактные блоки |
| Работа вспом. контактов | Мгновенный |
| Конфигурация контактов полюса | 2 Н.З. |
| Тип клемм | Разъем Faston |

Дополнительные характеристики

| | |
|---|--|
| [Ui] номинальное напряжение изоляции | 250 В переменный ток |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 24...240 V постоянный ток DC-13 24...240 V переменный ток AC-15 |
| [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе | 5 А |
| Минимальный коммутируемый ток | 30 мА |
| Минимальное коммутируемое напряжение | 10 В |
| Масса продукта | 0.029 кг |
| Код совместимости | DF14 |

Условия эксплуатации

| | |
|--|-------------|
| Рабочая температура | -20...60 °C |
| Температура окружающего воздуха при хранении | -40...80 °C |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|--|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|--|

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любая информация, содержащаяся в данном документе, не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе. Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за использование информации, содержащейся в настоящем разделе.