

Технические характеристики продукта

Характеристики

LV434128

Щитовой индикатор с сенс. экраном FDM128



Основные характеристики

Диапазон	Enerlin'X
Тип изделия или компонента	Модуль управления и отображения
Краткое имя устройства	FDM128
Совместимость серий изделий	Acti 9 Smartlink PowerPact Multistandard Masterpact NT Masterpact NW PowerPact H PowerPact J PowerPact L PowerPact P PowerPact R Compact NS Compact NSX
Совместимость продуктов	Compact NS630b...1600 Compact NS1600b...3200 Compact NSX100...250 Compact NSX400...630
Функция модуля	Дистанционное управление Измерение Отображать сигнал тревоги Просмотр сети

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
--------------------	---

Дополнительные характеристики

Тип управления	Дистанционное управление
Способ крепления	Установка заподлицо
Монтажная опора	Монтируемый на поверхности, с комплектом
Тип дисплея	Активная матрица TFT LCD цвета со светодиодной подсветкой
Разрешение дисплея	320 x 240 pixels QVGA
Угол обзора по горизонтали и вертикали	70 x 80°
Номинальное напряжение питания [Us]	24 V пост. ток (- 15...20 %)
Потребляемая мощность	<= 6.8 Вт
Стандарты	CE CSA UL
Высота	129 мм
Ширина	163 мм

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP65 : лицевая панель IP54
Рабочая температура	-10...55 °C

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении. Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.