



Основные характеристики

Семейство продуктов	Harmony XVE Optimum
Тип изделия или компонента	Сигнальный блок
Маяк или блок световой сигнализации	Звуковой сигнализатор
Тип сигнализации	Непрерывный однотонный звуковой сигнал
Наименование компонента	XVE
Номинальное напряжение питания [Us]	230...240 В пер. ток

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Дополнительные характеристики

Монтажный диаметр	70 мм
Стиль сборки	Сборка заказчиком
Тип клемм	Винтовой зажим : $\leq 1 \times 1,5 \text{ мм}^2$ с кабельным наконечником
С маркировкой	CE
Потребляемый ток	$< 25 \text{ мА}$
Основная частота	2.6 кГц
Общая ширина CAD	70 мм
Общая высота CAD	52 мм
Общая высота CAD	70 мм
Масса продукта	0.09 кг

Условия эксплуатации

Уровень шума	85 дБ при 1 м
Стандарты	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
Сертификация	CCC CSA UL
Рабочая температура	-40...70 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-25...55 °C
Класс защиты от поражения электр. током	Класс I монтаж алюминиевой трубы в соответствии с IEC 61140 Класс I монтаж пластиковой трубы в соответствии с IEC 61140
Защитное исполнение	TC
Степень защиты IP	IP40 в любое положение кроме вертикального в соответствии с IEC 60529 IP42 в вертикальное положение в соответствии с IEC 60529