



#### Основные характеристики

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Семейство продуктов         | Performa       |
| Тип изделия или компонента  | Сетчатый лоток |
| Количество на один комплект | 12 м           |

#### Дополнительные характеристики

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Форма                               | U-образный  |
| Материал                            | Сталь, с электролитическим цинковым покрытием                                     |
| Атмосферной коррозионной категории  | C1  |
| Осевой диаметр провода              | 3.9 mm  |
| Поперечный диаметр провода          | 3.9 мм  |
| Сечение кабеля                      | 5268 мм <sup>2</sup>  |
| Стандарты                           | МЭК 60068-2-75<br>DIN 4102-12<br>EN 50102<br>EN 12329<br>EN/ISO 9227<br>МЭК 61537 |
| Длина                               | 3 м   |
| Высота                              | 75 мм   |
| Ширина                              | 100 мм  |
| Совместимость по высоте             | 70 мм   |
| Совместимость по ширине             | 100 мм  |
| Совместимость обработки поверхности | Электроцинкование   |
| Сегмент рынка                       | Малые коммерческие предприятия  |

#### Условия эксплуатации

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Рабочая температура | -40...120 °C |
| Класс IK            | IK10         |

#### Экологичность предложения

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Статус предложения             | Продукт категории Green Premium   |
| Директива RoHS                 | Соответствует &#xA0;- с&#xA0;0721 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ  |
| Экологический профиль продукта | Доступен  |
| Инструкция по утилизации       | Не требует специальных действий для утилизации  |

## Гарантия на оборудованне

---

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

---