

Основные характеристики

Семейство продуктов	TeSys F
Диапазон	TeSys
Тип изделия или компонента	Катушка контактора
Краткое имя устройства	LX4FK
Совместимость серий изделий	TeSys F LC1F контактор
Тип цепи управления	Пост. ток низкое потребление
Напряжение цепи управления	220 V пост. ток
Среднее сопротивление	8150 Ом удержание при 20 °C 44 Ом бросок при 20 °C
Индуктивность замкнутого контура	1080 гн
Совместимость продуктов	LC1F500
Время работы	45..60 мс размыкание 50..60 мс замыкание
Механическая износостойкость	10 млн. циклов
Рабочая частота	2400 цикл/ч при <= 55 °C

Дополнительные характеристики

Технология использования катушек	Без встроенного модуля защиты от перегрузок
Пределы напряжения цепи управления	0,85...1,1 Uс при 55 °C находится в состоянии работы 0,2...0,35 Uс при 55 °C отпускание
Пусковая мощность, Вт	1100 Вт при 20 °C
Потребляемая мощность при удержании, Вт	6 Вт при 20 °C

Условия эксплуатации

Рабочая температура	> -5...55 °C
Масса продукта	1.08 кг

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--