



Основные характеристики

Диапазон	Acti 9
Семейство продуктов	IPB
Тип изделия или компонента	Кнопка
Краткое имя устройства	IPB
Стандарты	IEC 60669-1 IEC 60947-5-1

Дополнительные характеристики

Тип контактов	1 Н.З. 1 Н.О.
[I _{cs}] номинальный рабочий ток	20 A
[U _e] номинальное рабочее напряжение	250 V переменный ток
Тип управления	2 кнопка зеленый/красный
Способ крепления	Закрепленный
Монтажная опора	35 мм симметричная DIN-рейка
Совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами	Верхняя сторона : ProDis Верхняя сторона : Clario Верхняя сторона : Libro
Шаг 9 мм	2
Высота	82 мм
Ширина	18 мм
Глубина	71.5 мм
Цвет	Белый
Электрическая прочность	AC-22 : 30000 циклы переменный ток 50/60 Гц
Тип клемм	Не перекрывающийся туннельный зажим 2 кабель (-и) 2,5 мм ² жесткий с конец кабеля Не перекрывающийся туннельный зажим 2 кабель (-и) 2,5 мм ² жесткий без конец кабеля Не перекрывающийся туннельный зажим 2 кабель (-и) 2,5 мм ² гибкий без конец кабеля Не перекрывающийся туннельный зажим 2 кабель (-и) 2,5 мм ² гибкий с конец кабеля
Код совместимости	IPB

Условия эксплуатации

Подготовка к работе в тропических условиях	2
Относительная влажность	95 % (55 °C)
Рабочая температура	-20...50 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...80 °C

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1001 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Не классифицируется по OPS

Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Жилищное строительство
---------------	--