



Основные характеристики

Тип изделия или компонента	Датчик движения
Семейство продуктов	Датчик перемещения ARGUS
Тип дисплея	Светодиод
Задержка	1 с...8 мин
Угол обнаружения по горизонтали	0...300 °
Оттенок цвета	Белоснежный
Цветовой код	RAL 9010
Материал	PC (поликарбонат) бриллиантовый
Тип упаковки	Картон
Степень защиты IP	IP55

Дополнительные характеристики

Тип настройки	Регулируемая зона обнаружения Регулируемая светочувствительность Настройка времени
Монтаж устройства	Поверхность
Монтажная высота	2.5 м
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В
Выходной ток	16 А
Частота сети	50 Гц
Регулировка интенсивности света	3...1000 лк
Поверхность обнаружения	Боковой 10 м Фронтальный 16 м
Тип защиты	Защита зоны возникновения тока утечки
Тип нагрузки	Галогенная лампа : 2500 Вт - 230 V AC 50/60Hz переменный ток Лампа накаливания : 3000 Вт - 230 V AC 50/60Hz переменный ток Емкостной : : 10 А, 140 мкФ - 230 V AC 50/60Hz переменный ток

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-20...25 °C
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0903 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт содержит превышающее норму количество особо опасных веществ - Go to CaP for more details Go to CaP for more details
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Использование и применение

Сегмент рынка

Жилищное строительство
Малые коммерческие предприятия
