

Технические характеристики продукта

Характеристики

TSXWMY100C

Модуль Factorycast HMI контроллера
10/100Мбит/с-веб-сервер D10 - Humiseal
1A33



Основные характеристики

| | |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Семейство продуктов | Платформа автоматизации Modicon Premium |
| Тип изделия или компонента | Модуль Ethernet TCP/IP |
| Физический интерфейс | RJ45 10BASE-T/100BASE-TX 1 витая пара |
| Скорость передачи | 10/100 Mbit/s |
| Служба обмена данными | Оповещение по e-mail с помощью SMTP Обмен сообщениями по протоколу Modbus TCP SNMP-агент Отправка сообщений Uni-TE SOAP XML Web (клиент/сервер) |
| Питание | Через питание стойки |
| Сигнализация | 1 светодиод красный обнаружение конфликта (COL) 1 светодиод желтый производится прием (RX) 1 светодиод желтый состояние конфигурации (STS) 1 светодиод красный отказ порта Ethernet (ERR) 1 светодиод желтый производится передача (TX) 1 светодиод зеленый состояние сети Ethernet (RUN) |

Дополнительные характеристики

| | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Протокол порта обмена данными | Modbus TCP Uni-Telway |
| Макс. количество соединений | 64 |
| Веб-сервер | Прозрачный, готовый, класс D10 |
| Веб-сервисы | Data Editor (через ПК-терминал) Конфигурир. FactoryCast Rack Viewer FactoryCast HMI активен |
| Описание памяти | Размер пользовательской веб-страницы 8 Мбайт |
| С маркировкой | CE |
| Совместимость продуктов | Unity Pro PL7 Pro |
| Потребляемый ток | 360 mA 5 V пост. ток |
| Формат модуля | Стандарт |
| Масса продукта | 0.34 кг |

Условия эксплуатации

| | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стандарты | CSA 1010-1 FM класс 1 раздел 2 группа D FM класс 1 раздел 2 группа A EN 61131-2 FM класс 1 раздел 2 группа C FM класс 1 раздел 2 группа B UL 508 |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Защитное исполнение | Конформное покрытие Humiseal 1A33 |
| Рабочая температура | 0...60 °C |
| Относительная влажность | 10...95 % при 60 °C без образования конденсата |

Экологичность предложения

| | |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус предложения | Продукт не входит в категорию Green Premium |
| Директива RoHS | Соответствует - с 0950 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|