Технические характеристики продукта
Характеристики

KBC10DCC21Z
ОТВЕТВ. КОРОБКА 10A

Основные характеристики

Семейство продуктов	Canalis
Диапазон	Canalis
Тип изделия или компонента	Ответвительная коробка
Краткое имя устройства	KBC
Совместимость продуктов	KDP KBB KBA

Дополнительные характеристики

Область применения	Подсветка
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230...240 V
[Ui] номинальное напряжение изоляции	690 В
[Icw] номинальный рабочий ток	10 A при 35 °C
Частота сети	50/60 Гц
Тип защиты	Без защиты
Электрическое соединение	Заранее подсоединенный с SO5Z1Z1-F - 3 x - GST 18i3 розетка 1.5 мм² - 1 м длинны
Полярность шинопровода	L2 + L1 + L3 + N + PE L1 + N + PE L2 + N2 + L3 + N3 + PE
Конфигурация проводников отводного блока	L1+L3 L2+L3 L1+L2 L3+N L2+N L3+N3 L1+N L2+N2
Тип соединителя отводного блока	С выбором фазы
Стандарты	EN/IEC 60439-2 EN/IEC 61439-6
Ширина	1 м
Глубина	62 мм
Высота	60 мм
Масса продукта	165 г
Количество на один комплект	Комплект из 10 шт.

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP55 в соответствии с EN/IEC 60529

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - c 1012 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт содержит превышающее норму количество особо опасных веществ - Go to CaP for more details Go to CaP for more details
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery