



#### Основные характеристики

|                                                |                                                                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Семейство продуктов                            | Harmony серия K                                                                  |
| Тип изделия или компонента                     | Рабочая головка кулачкового выключателя                                          |
| Наименование компонента                        | KBC                                                                              |
| Совместимость продуктов                        | Устройства 12 и 20 А для монтажа на лицевой панели посредством отверстие Ø 22 мм |
| Тип головки кулачкового выключателя            | С передней панелью 45 x 45 мм                                                    |
| Тип рукоятки                                   | Черный ручка, длина = 35 мм                                                      |
| Блокировка поворотной рукоятки навесным замком | Без                                                                              |
| Представление условных обозначений             | С металлэкспликация, 2 - 0 - 1                                                   |
| Угол переключения                              | 45 °                                                                             |

#### Дополнительные характеристики

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Механическая износостойкость | 1000000 циклы |
| Общая ширина CAD             | 45 мм         |
| Общая высота CAD             | 45 мм         |
| Общая высота CAD             | 69 мм         |
| Длина                        | 35 мм         |
| Масса продукта               | 0.012 кг      |
| Код совместимости            | KBC           |

#### Условия эксплуатации

|                                              |                                                                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Защитное исполнение                          | TC                                                                 |
| Рабочая температура                          | -25...55 °C                                                        |
| Температура окружающего воздуха при хранении | -40...70 °C                                                        |
| Ударопрочность                               | 30 gn в соответствии с IEC 68-2-27                                 |
| Виброустойчивость                            | 5 gn, 10...150 Гц в соответствии с IEC 68-2-6                      |
| Степень защиты IP                            | IP65 в соответствии с NF C 20-010<br>IP65 в соответствии с IEC 529 |

#### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|