

Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Наименование продукта	TeSys LG
Краткое имя устройства	LG7K
Тип изделия или компонента	Пускатель прямого пуска закрытого исполнения
Область применения	Безопасность
Категория применения	AC-3
Состав устройства	Контактор Автоматический выключатель
[I _{cn}] номинальный рабочий ток	1 ... 1,6 A AC-3
Мощность двигателя, кВт	0.55 кВт при 400/415 V переменный ток 50/60 Гц 0.55 кВт при 440 V переменный ток 50/60 Гц 0.25 кВт при 220/230 V переменный ток 50/60 Гц
Диапазон уставок тепловой защиты	1...1.6 A
Напряжение цепи управления	380/400 V пер. ток 50/60 Hz
Тип управления	Кнопка с грибовидной головкой аварийной остановки красный Кнопка остановить черный O Кнопка начало белый I

Дополнительные характеристики

Количество вводов кабеля	4 cable entry : 2 Pg 13 + 2 Pg 16 bottom 4 cable entry : 2 Pg 13 + 2 Pg 16 top
Ширина	175 мм
Высота	165 мм
Глубина	177 мм
Масса продукта	1.3 кг
Код совместимости	LG7K

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-4-1 IEC 60204-1
Материал	Поликарбонат
Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK07 в соответствии с IEC 60529
Характеристики окружающей среды	Стандартные условия эксплуатации

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0832 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудование

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery