



Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma P
Совместимость серий изделий	Prisma P
Тип изделия или компонента	Монтажная плата
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки
Смонтированное устройство	Compact : закрепленный NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - горизонтальная установка Easyract : закрепленный CVS100...160 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - горизонтальная установка Compact : закрепленный NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - горизонтальная установка Easyract : закрепленный CVS250 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - горизонтальная установка Easyract : закрепленный CVS250 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - горизонтальная установка Easyract : закрепленный CVS100...160 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - горизонтальная установка Compact : закрепленный NSX250 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - горизонтальная установка Compact : закрепленный INV250 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - горизонтальная установка Compact : закрепленный NSX250 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - горизонтальная установка Compact : закрепленный INS250 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - горизонтальная установка
Описание полюсов	1x 4P : закрепленный : CVS100...160 горизонтальная установка 1x 4P : закрепленный : INV250 горизонтальная установка 1x 4P : закрепленный : NSX100...160 горизонтальная установка 1x 3P : закрепленный : INS250 горизонтальная установка 1x 4P : закрепленный : CVS250 горизонтальная установка 1x 4P : закрепленный : INS250 горизонтальная установка 1x 3P : закрепленный : INV250 горизонтальная установка 1x 4P : закрепленный : NSX250 горизонтальная установка

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Шкаф - ширина 650 mm, глубина 400 mm
Кол-во вертикальных модулей (50 mm)	4 модули : INV250 , постоянный в шкаф 4 модули : NSX250 без защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф 4 модули : NSX250 с защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф 4 модули : CVS100...160 без защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф 4 модули : CVS100...160 с защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф 4 модули : NSX100...160 с защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф 4 модули : INS250 , постоянный в шкаф 4 модули : NSX100...160 без защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф 4 модули : CVS250 с защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф 4 модули : CVS250 без защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф
Масса продукта	1.48 кг
Обработка поверхности	Матовая Smooth
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
Цвет	Белый RAL 9001
Ширина оболочки/шкафа	650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact INS250 fixed direct front rotary handle horizontal 4P 1 direct 4 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact INV250 fixed direct front rotary handle horizontal 4P 1 direct 4 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX100...160 with fixed toggle horizontal 4P 1 direct 4 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX250 with fixed toggle horizontal 4P 1 direct 4 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Easypact CVS100...160 without fixed toggle horizontal 4P 1 direct 4 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact INS250 fixed direct front rotary handle horizontal 3P 1 direct 4 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX100...160 without fixed toggle horizontal 4P 1 direct 4 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX250 without fixed toggle horizontal 4P 1 direct 4 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact INV250 fixed direct front rotary handle horizontal 3P 1 direct 4 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Easypact CVS250 with fixed toggle horizontal 4P 1 direct 4 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Easypact CVS100...160 with fixed toggle horizontal 4P 1 direct 4 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Easypact CVS250 without fixed toggle horizontal 4P 1 direct 4 12.5 mm

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2
Сертификация	ASEFA

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует CE 0807 CE ; Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--