



Основные характеристики

Диапазон	Acti 9
Тип изделия или компонента	Независимый расцепитель с ОЗ контактом
Краткое имя устройства	MX + Откр./Закр.
Состав сигнальных контактов	1 выводное реле с НЗ/НО контактами
Напряжение цепи управления	48 V пост. ток 48...130 V пер. ток 50/60 Hz
Шаг 9 мм	2
Совместимость продуктов	NG125

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Дополнительные характеристики

[Ui] номинальное напряжение изоляции	690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
[Uimp] номинальное импульсное напряжение	8 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Сигнализация	Индикатор действия
Способ крепления	Закрепленный
Монтажная опора	35 мм симметричная DIN-рейка
Высота	103 мм
Ширина	27 мм
Глубина	69 мм
Электрическая прочность	10000 циклы в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Тип клемм	Плоская клемма 1 кабель (-и) 2,5 мм² гибкий
Длина зачистки проводов	10 мм
Момент затяжки	1 Н·м

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60947-5-1
Сертификация	ASEFA ASTA KEMA LCIE
Степень защиты IP	IP4 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 IP20 В в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Степень загрязнения	3 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Категория перенапряжения	II
Подготовка к работе в тропических условиях	2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Относительная влажность	95 % в 55 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C