

Основные характеристики

Семейство продуктов	Altivar
Тип изделия или компонента	Модуль связи

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1020 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Дополнительные характеристики

Совместимость серий изделий	Altivar 32 Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV320 Altivar Machine ATV340
Протокол порта обмена данными	DeviceNet
Электрическое соединение	1 разъем 1 съемный 5-конт. блок винтовых зажимов
Скорость передачи	125 кбит/с, 250 кбит/с и 500 кбит/с конфигурируемый
Длина кабеля	500 м (125 kbps) 100 м (500 kbps)
Адресация	1...63 конфигурируемых графическим терминалом/ПО SoMove
Служба обмена данными	Автоматическая замена устройства Истечение времени мониторинга связи регулируется посредством конфигурации DeviceNet Входы: Опрашиваемые, изменения состояния, циклические Выходы: опрашиваемые Диск ODVA AC и профиль CiA 402
Тип дисплея	1 светодиод для NS (состояние сети) 1 светодиод для MS (состояние модуля)
Функция аварийной сигнализации	Режим управления, полученный графическим терминалом Инструкция, полученная графическим терминалом
Профиль шины	CiA 402 CIP AC Drive