

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# 04603

## Комплект для подс.к шинам Linergy Evolution1600a



### Основные характеристики

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Семейство продуктов         | Linergy Prisma P                       |
| Диапазон                    | Linergy                                |
| Наименование продукта       | Linergy LGYE                           |
| Совместимость серий изделий | Linergy LGYE                           |
| Тип изделия или компонента  | Соединение                             |
| Обеспечиваемое оборудование | Элементы крепления<br>Фиксирующая рама |

### Дополнительные характеристики

|  |  |
|--|--|
| Соединение ячейка-устройство               | Сборная шина Linergy                                 |
| Смонтированное устройство                  | Соединение : сборная шина vertical shifted установка |
| [I <sub>sw</sub> ] номинальный рабочий ток | 1600 A   |
| [I <sub>n</sub> ] номинальный ток          | 1600 A   |
| Количество на один комплект                | Комплект из 1 шт.                                    |
| Высота                                     | 140 мм   |
| Ширина                                     | 80 мм  |
| Глубина                                    | 4 мм   |
| Масса продукта                             | 0.8 кг   |

### Условия эксплуатации

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| Стандарты | МЭК 61439-1<br>МЭК 61439-2 |
|-----------|----------------------------|

### Экологичность предложения

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Статус предложения             | Продукт категории Green Premium  |
| Директива RoHS                 | Соответствует &#xA0;- с&#xA0;; 1323 &#xA0;-&#xA0;; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ   |
| Экологический профиль продукта | Доступен   |
| Инструкция по утилизации       | Не требует специальных действий для утилизации   |

### Гарантия на оборудование

|        |  |
|--------|--|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|--|