



Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Наименование продукта	Spacial SF
Область применения	Универсальный
Тип изделия или компонента	Сборный шкаф
Высота шкафа	1800 мм
Ширина шкафа	1000 мм
Глубина шкафа	400 мм
Монтаж шкафа	Напольный
Состав устройства	1 задняя панель 4 кронштейны для монтажной платы 1 система запирания с ручкой для дверь 1 дверь 1 крыша 2 раздвижные рейки 1 монтажная плата 1 структура

Дополнительные характеристики

Структурный тип	Образованный из одной секции Панель и дверь встроены в структуру Перфорированная структура с шагом 25 мм Вертикальные стойки соединены с верхней и нижней рамой
Тип двери	Дверь вкл. передняя сторона
Количество дверей	1 вкл. передняя сторона
Открытие двери	Реверсируемый 120 °
Тип замка	Запирание в 4 точках, ручка с личиной с двумя ригелями 5 мм вкл. передняя дверь
Описание монтажной платы	Сплошной
Тип платы кабельного ввода	Без платы кабельного ввода
Удобство для доступа	Боковые стороны шкафа Задняя сторона Передняя сторона
Съемные части	Монтажная плата фиксированный винтами для кронштейны для монтажной платы Направляющие рейки фиксированный винтами Задняя панель фиксированный винтами Кронштейны для монтажной платы фиксированный винтами Дверь фиксированный винтами для петля Крыша фиксированный винтами
Материал	Сплав затак для петля Сталь с гальван. покрытием для кадр Листовая сталь для панели Листовая сталь для дверь Полиамид 6 с 30 % стекловолокна для ручка Сталь с гальван. покрытием для вертикальные рейки
Обработка поверхности	Эпоксидно полиэстровое напыление
Цвет	Шкаф : серый RAL 7035 Ручка : черный RAL 9005

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 62208
Сертификация	DNV BV UL
Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK10 в соответствии с IEC 62262

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--