

Технические характеристики продукта

Характеристики

XZCC12MCM40B

M12 углов. разъем 4 штыря



Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0726 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 6 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 12 months from the date of delivery
--------	---

Основные характеристики

Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Кабельные принадлежности
Аксессуар / тип отдельной детали	Разъем
Электрическое соединение	Угловая вилка M12, 4 контакта
Материал кольца	Металлический
Светодиодный индикатор состояния	Без
Кабельное соединение	Винтовой зажим / размер провода $\leq 0.75 \text{ mm}^2$ / зажимная способность 3...6 мм

Дополнительные характеристики

Тип кабельного сальника	Pg 7
Крепеж кабельного разъема	Привинчиваемый
[Ue] номинальное рабочее напряжение	125 V пер. ток 150 V пост. ток
[In] номинальный ток	3 A
Материал шкафа	Пластиковый
Сопротивление изоляции	> 1000 ГОм
Сопротивление контакта	$\leq 8000 \text{ мкОм}$
Масса продукта	0.025 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP67
Рабочая температура	-40...85 °C