

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# ISM51624

## ЛЮЧОК НЕРЖ.СТАЛЬ 199X199 НА 4 X 45



### Основные характеристики

Семейство продуктов	OptiLine 45
Система монтажа кабелей	Встроенная в пол коробка
Тип изделия или компонента	Напольный блок розеток Altira
Тип пола	Фальшпол Заподлицо с полом Фальшпол
Форма встроенной в пол коробки	Квадратный
Количество на один комплект	1 шт.

### Дополнительные характеристики

Количество модулей	4 модуля
Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) ПК (поликарбонат)/АБС (акрилонитрил-бутадиен-стирол) Нержавеющая сталь
Длина	199 мм
Высота	83 мм
Ширина	199 мм
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Жилищное строительство

### Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61084-2-2 : 2003 МЭК 61084-1 : изд. 1, 1991 73/23/ЕЕС 93/68/ЕЕС
Рабочая температура	-25...60 °С
Степень защиты IP	IP20

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Будет соответствовать &#xA0;&#xA0; 4Q2019

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении. Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.