



Основные характеристики

Диапазон	OptiLine
Семейство продуктов	OptiLine 45 OptiLine 50
Система монтажа кабелей	Встроенная в пол коробки
Тип изделия или компонента	Шарнирное крепление
Тип пола	Фальшпол
Форма встроенной в пол коробки	Квадратный Прямоугольный
Оттенок цвета	Синий RAL 5003
Количество на один комплект	2 штуки

Дополнительные характеристики

Аксессуар / назначение отдельной детали	Для напольного блока розеток
Количество модулей	Без модулей
Материал	Сталь РА6
Длина	25 мм
Высота	58 мм
Ширина	12 мм
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Жилищное строительство

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP20

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0709 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--