



Основные характеристики

Семейство продуктов	Actassi
Аксессуар / тип отдельной детали	Фиксированная перфорированная полка
Область применения	Приложения для электроники Универсальный
Цвет	Серый (RAL 7035)

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0852 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен Эксплуатационные Характеристики
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Дополнительные характеристики

Совместимость серий изделий	Actassi VDS Actassi VDA
Материал	Листовая сталь
Обработка поверхности	Эпоксидно полиэфирное напыление
Монтажная опора	Передняя и задняя часть 19" стойка
Совместимость продуктов	Spacial SF-S, SF-E, VDM, PLA шкафы
Монтаж	Элементом крепления 19" : 19" рейки для стойки
Количество стоек	2U
Допустимая нагрузка	20 кг
Толщина	5 мм
Количество 19" элемент	2
Высота	88.9 мм
Ширина	465 мм
Глубина	250 мм