

Технические характеристики продукта

Характеристики

PD60H5HK1

Решение, увеличивающее гибкость применения системы распределения питания в ЦОДе, за счет возможности отказаться от использования фальшпола.



Обзор

Описание	Решение, увеличивающее гибкость применения системы распределения питания в ЦОДе, за счет возможности отказаться от использования фальшпола.
Название модели	БРП InfraStruxure 60 кВт 400 В/400 В
Включает	Руководство по инсталляции , руководство пользователя
Стандартное время поставки	Обычно поставляется в течение 3 недель
Распространение продуктов	Андорра , Объединенные Арабские Эмираты , Афганистан , Албания , Армения , Ангола , Австрия , Австралия , Азербайджан , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Бангладеш , Бельгия , Буркина-Фасо , Болгария , Бахрейн , Бурунди , Бенин , Бруней , Бутан , Ботсвана , Белоруссия , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , Центральнo-Африканская Республика , Конго , Швейцария , КОТ Д'ИВУАР , Острова Кука , Камерун , Китай , Сербия и Черногория , Кипр , Чешская Республика , Германия , Джибути , Дания , Алжир , Эстония , Египет , Западная Сахара , Испания , Эфиопия , Финляндия , Фиджи , Франция , Габон , Великобритания , Грузия , Гвиана , Гана , Гибралтар , Гамбия , Гвинея , Гваделупа , Экваториальная Гвинея , Греция , Гонконг , Хорватия , Венгрия , Индонезия , Ирландия , Израиль , Индия , Ирак , Иран (Исламская Республика) , Исландия , Италия , Иордания , Кения , Камбоджа , КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА , Кувейт , Каймановы острова , Казахстан , Ливан , Лихтенштейн , Шри-Ланка , Либерия , Лесото , Литва , Люксембург , Латвия , Марокко , Молдова , Республика , Мадагаскар , Македония , Мали , Мьянма , Мартиника , Мавритания , Мальта , Маврикий , Малави , Малайзия , Мозамбик , Намибия , Нигер , Нигерия , Нидерланды , Норвегия , Непал , Новая Зеландия , Оман , Папуа-Новая Гвинея , Филиппины , Пакистан , Польша , Португалия , Встреча , Румыния , Российская Федерация , Руанда , Саудовская Аравия , Судан , Швеция , Сингапур , Словения , Словакия (Словацкая Республика) , Сьерра-Леоне , Сенегал , Сомали , Острова Тёркс и Кайкос , Чад , Того , Таиланд , Туркменистан , Тунис , Восточный Тимор , Турция , Тайвань , Танзания , Объединенная Республика , Украина , Уганда , Узбекистан , Вьетнам , Йемен , МАЙОТТА , Южная Африка , Замбия , Зимбабве

Купить

APC  PD60H5HK1

Выход

Номинальное выходное напряжение 230V , 400 В, 3 фазы

Входной

Номинальное входное напряжение	400 В, 3 фазы
Входная частота	50 Гц +/- 3 Гц
Число сетевых шнуров	1
Максимальный входной ток на фазу	167 А
Нагрузочная способность	60000 VA

Физические

Масса нетто	410 кг
Максимальная высота	2159 mm
Максимальная ширина	600 mm
Максимальная глубина	914 mm
Масса брутто	454.56 кг
Высота в упаковке	2184 mm
Ширина в упаковке	914 mm
Глубина в упаковке	1219 mm
Цвет	Черный

Окружающей среды

Рабочий диапазон параметров окружающей среды	0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности	0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря	0-3000 метры
Температура хранения	-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения	0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения	0-9000 метры

Соответствие

Соответствие требованиям	Зарегистрировано UL
Стандартная гарантия	На ремонт либо замену сроком на 1 год