

Технические характеристики продукта

Характеристики

NSYTBP19168T

ПЛАСТ.КОРОБ. ПРОЗР. 192x164x87 PK-UL IP66



Основные характеристики

Диапазон	Thalassa
Семейство продуктов	Thalassa TBP
Область применения	Универсальный
Тип изделия или компонента	Промышленный блок
Высота	192 мм
Ширина	164 мм
Глубина	87 мм
Высота в свету	175 мм
Ширина в свету	150 мм
Внутренняя глубина	80 мм
Монтаж шкафа	Для монтажа на стену
Состав устройства	1x корпус 4x винт крышки 1x крышка
Тип корпуса	Цельный литой
Тип передней крышки	Нижняя прозрачная крышка
Крепление крышки	Пластмассовые винты
Тип замка	Наружный герметизированный участок : плоский отвертка невыпадающий винт
Съёмные части	Крышка, невыпадающими винтами

Дополнительные характеристики

Материал	Поликарбонат
Цвет	Серый (RAL 7035) Прозрачный
Стандарты	МЭК 62208 UL 508 A
Сертификация	DEMKO UL TÜV SEMKO
Степень защиты IP	IP66 в соответствии с NEMA 4.4X
Класс IK	IK08 в соответствии с IEC 62262
Огнестойкость	960 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-15...60 °C
Рабочая температура	-25...80 °C

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--