



Основные характеристики

| | |
|----------------------------------|---|
| Семейство продуктов | Монтажные принадлежности |
| Аксессуар / тип отдельной детали | Техническая вертикальная стойка |
| Область применения | Универсальный |
| Монтажная опора | Крепежная скоба монтажной платы Кронштейн вертикальной рейки |
| Совместимость продуктов | SF и SM шкафы |
| Состав устройства | 2 вертикальная рейка |
| Количество на один комплект | Комплект из 1 шт. |
| Материал | Сталь |

Экологичность предложения

| | |
|--------------------------------|--|
| Статус предложения | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS | Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ |
| Экологический профиль продукта | Доступен Эксплуатационные Характеристики |
| Инструкция по утилизации | Не требует специальных действий для утилизации Эксплуатационные характеристики |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|--|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|--|

Дополнительные характеристики

| | |
|-----------------------|--|
| Обработка поверхности | Оцинкованный |
| Регулирование | Регулируем. по глубине с шагом 25 мм с закладными гайками Регулируем. по высоте с шагом 2,5 мм с гайками с поворотом на 1/4 оборота |
| Высота | 2200 мм |
| Ширина | 45 мм |
| Глубина | 34 мм |
| Толщина | 2 мм |
| Размеры выреза | 13 x 11 мм |