

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# ХВКН70000001М

## Счетчик моточасов мех 7 цифр ~115В



### Основные характеристики

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Семейство продуктов        | Zelio Count         |
| Тип изделия или компонента | Счетчик часов       |
| Тип дисплея                | Механический        |
| Размер                     | 48 x 48 mm          |
| Разряды дисплея            | 7 цифр              |
| Сброс                      | Без                 |
| Технологический тип        | Электромеханическое |

### Дополнительные характеристики

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Номинальное напряжение питания [Us] | 115 V AC (Us +/- 10 %) at 50 Hz    |
| Потребляемая мощность               | 0.56 В·А                           |
| Срок резервного хранения данных     | Постоянный                         |
| Режим счёта                         | Добавление 1/100 часа              |
| Диапазон времени                    | 0...99 999,99 h                    |
| Входная функция                     | Разрешение                         |
| Тип входа                           | Контакт                            |
| Способ крепления                    | Скрытого монтажа                   |
| Монтажная опора                     | Панельный монтаж                   |
| Монтаж                              | Самоблокирующимся зажимом          |
| Тип клемм                           | Клеммный блок с винтовыми зажимами |
| Высота                              | 48 мм                              |
| Масса продукта                      | 0.06 кг                            |
| Ширина                              | 48 мм                              |
| Размер символа                      | 5 мм                               |

### Условия эксплуатации

|  |  |
|--|--|
| Стандарты                                    | EN 50081-2<br>VDE 0435<br>EN 50082-2                     |
| Сертификация                                 | UR   |
| Степень защиты IP                            | IP65 в соответствии с EN/IEC 60529                       |
| Рабочая температура                          | - 200...400 °C   |
| Температура окружающего воздуха при хранении | -25...70 °C  |
| Виброустойчивость                            | 3 gn (f = 10...150 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6 |
| Ударопрочность                               | 30 gn для 11 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27       |
| Класс защиты от поражения электр. током      | Класс II в соответствии с EN/IEC 60536                   |

### Гарантия на оборудование

|        |  |
|--------|--|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|--|