



Основные характеристики

Семейство продуктов	Canalis
Тип изделия или компонента	Соединение вводного блока
Совместимость продуктов	KBB
[I _{сw}] номинальный рабочий ток	25...40 A

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1012 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен Эксплуатационные Характеристики
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Дополнительные характеристики

Область применения	Подсветка Распределение к штепсельной розетке
[U _e] номинальное рабочее напряжение	230...400 V
Тип управления	Без
Кол-во цепей	2
Стандарты	IEC 60439-2 МЭК 61439-6
Цвет	Белый : RAL 9003
Масса продукта	640 г

Условия эксплуатации

Класс IK	IK08 в соответствии с IEC 62262
Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529