



Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma G
Совместимость серий изделий	Prisma G
Тип изделия или компонента	Монтажная плата
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки
Смонтированное устройство	Fupact : закрепленный ISFT100N - управление ручка держателей предохранителей - вертикальная установка
Описание полюсов	8x 3P : закрепленный : ISFT100N вертикальная установка

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Настенный шкаф - ширина 600 mm Напольный шкаф - ширина 600 mm
Кол-во вертикальных модулей (50 мм)	8 модули : ISFT100N , постоянный в настенный шкаф 8 модули : ISFT100N , постоянный в напольный шкаф
Масса продукта	1.15 кг
Обработка поверхности	Smooth Матовая
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
Цвет	Белый RAL 9001
Ширина оболочки/шкафа	600 mm Prisma G floor-standing enclosure Fupact ISFT100N fixed fuse carriers handle vertical 3P 8 direct 8 175 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Fupact ISFT100N fixed fuse carriers handle vertical 3P 8 direct 8 175 mm

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2
Сертификация	ASEFA

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1017 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--