



### Основные характеристики

Семейство продуктов	OptiLine 45
Система монтажа кабелей	Шинопровод
Тип изделия или компонента	Фиксатор кабеля
Оттенок цвета	Зеленый
Количество на один комплект	Комплект из 5 шт.

### Дополнительные характеристики

Материал шинопровода	Алюминий Пластиковый
Размер шинопровода	75 x 55 mm 165 x 55 mm 140 x 55 mm 95 x 55 mm 185 x 55 mm
Монтаж	Устанавливается защелкиванием
Материал	РА (полиамид)
Длина	25 мм
Высота	32 мм
Ширина	42 мм

### Условия эксплуатации

Стандарты	EN 50085-2-1 : 2002 EN 50085-1 : 2005 NF C 68-102 73/23/EEC 93/68/EEC
Рабочая температура	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP30

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0;; 0701 &#xA0;-&#xA0;; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Не классифицируется по OPS

---

Сегмент рынка

Жилищное строительство  
Малые коммерческие предприятия

---