



Основные характеристики

Семейство продуктов	Prisma P Linergy
Диапазон	Linergy
Наименование продукта	Linergy FC
Совместимость серий изделий	Prisma P
Тип изделия или компонента	Распределительный блок
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Соединительная принадлежность
Кол-во устройств	4 (3P)
Обеспечиваемое оборудование	Готовое гибкое соединение к шинам Linergy

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Шкаф - width: 650 mm
Смонтированное устройство	Смарт : закрепленный NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка Смарт : закрепленный NSX250 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка Смарт : закрепленный INV250 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка Смарт : закрепленный INS250 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка Смарт : закрепленный NSX250 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка Смарт : закрепленный NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка
Описание полюсов	3P
Направление монтажа	Горизонтальная
Монтажная опора	На автоматическом выключателе
[Ui] номинальное напряжение изоляции	750 В переменный ток
[Uimp] номинальное импульсное напряжение	8 кВ
[Icw] номинальный рабочий ток	800 А при 40 °C
[Ipk] номинальный пиковый выдерживаемый ток	35 кА
I ² t при включении	25000000 А ² .с
Допустимый ток	800 А при 40 °C 725 А при 60 °C 675 А при 70 °C
Тип клемм	Питание : гибкие шины (фаза) , 32 x 8 mm Выходной элемент : вставлять вилку в розетку (фаза) , 4 отходящие линии
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Высота	250 мм
Ширина	450 мм
Глубина	130 мм
Масса продукта	6 кг
Цвет	Черный

Код совместимости	Polypact
Ширина оболочки/шкафа	650 mm 400 mm Prisma P шкаф Compact INV250 закрепленный обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная 3P 1 Linergy FC 7 650 mm 400 mm Prisma P шкаф Compact NSX250 с закрепленный тумблерный переключатель вертикальная 3P 4 Linergy FC 9 650 mm 400 mm Prisma P шкаф Compact INS250 закрепленный обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная 3P 1 Linergy FC 7 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Compact NSX100...160 C Закрепленный Тумблерный переключатель Вертикальная 3P 4 Linergy FC 8 650 mm 400 mm Prisma P шкаф Compact INV250 закрепленный обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная 3P 3 Linergy FC 7 650 mm 400 mm Prisma P шкаф Compact INS250 закрепленный обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная 3P 3 Linergy FC 7 650 mm 400 mm Prisma P шкаф Compact NSX250 без закрепленный тумблерный переключатель вертикальная 3P 4 Linergy FC 7 650 mm 400 mm Prisma P шкаф Compact NSX100...160 без закрепленный тумблерный переключатель вертикальная 3P 4 Linergy FC 6

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификация	ASEFA KEMA

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с ; 1005 - ; Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--