

Технические характеристики продукта

Характеристики

XB4BA841

Кнопка сброса XB4B



Основные характеристики

Семейство продуктов	Harmony XB4
Тип изделия или компонента	Комплект кнопки ручного сброса перегрузки
Краткое имя устройства	XB4
Материал окантовки	Хромированный металл
Материал крепежной основы	Zamak
Монтажный диаметр	22 мм
Параметры управляющего устройства	Красный потайной без маркировки
Дальность срабатывания	6...16 мм

Дополнительные характеристики

Масса продукта	0.037 кг
Стойкость к мойке под высоким давлением	7000000 паскаль при 55 °C, расстояние: 0.1 м
Форма головки сигнального блока	Круглая
Рабочий ход	10 мм
Механическая износостойкость	5000000 циклы
Код совместимости	XB4

Условия эксплуатации

Защитное исполнение	TH
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Рабочая температура	-40...70 °C
Класс защиты от поражения электр. током	Класс I в соответствии с IEC 60536
Степень защиты IP	IP66 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Класс IK	IK03 в соответствии с IEC 50102
Стандарты	JIS C 4520 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 № 14 EN/IEC 60947-5-5 UL 508 EN/IEC 60947-1
Сертификация	BV CSA LROS (Lloyds register of shipping) Внесен в список UL RINA DNV GL

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--