



Основные характеристики

Семейство продуктов	Prisma
Диапазон	Prisma
Наименование продукта	Prisma Pack 250
Степень защиты IP	IP30 без двери IP40 с дверью IP43 с дверью, навесом и уплотнением IP43 IP41 с дверью и навесом
Тип изделия или компонента	Шкаф
Enclosure type	Модульный шкаф delivered in kit form
Монтаж шкафа	Поверхность Flush with kit
Type of front cover	Free 6M zone (заказывается отдельно) Modular
Количество вертикальных модулей (50 мм)	15
Количество 18 мм модулей в ряду	24
Класс электрической изоляции	Класс I
Обеспечиваемое оборудование	Earthing kit (x1) Enclosure (настенный монтаж) (x1) Modular rail (x3) Front plate (x3)

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Шкаф Pack - ширина 600 mm
[U] номинальное напряжение изоляции	1000 В на главных задних шинах в соответствии с МЭК 61439-2
[In] номинальный ток	250 А при 40 °С в соответствии с МЭК 61439-2
[Iscw] Допустимый сквозной ток короткого замыкания	25 кА (1 с) в соответствии с МЭК 61439-2
[Irk] номинальный пиковый выдерживаемый ток	53 кА в соответствии с МЭК 61439-2
Частота сети	50/60 Гц
Количество горизонтальных рядов	3
Шаг 9 мм	48
Материал шкафа	Шкаф : обработанная листовая сталь
Дополнительная информация	Могут быть установлены в ряд или друг над другом
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Высота	780 мм
Ширина	600 мм
Глубина	205 мм
Масса продукта	14.5 кг
Обработка поверхности	Smooth Матовая
Цвет	Белый RAL 9001

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любой пользователь обязан вычитать сопроводительный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении. Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Условия эксплуатации

Класс IK	IK07 без двери в соответствии с EN/МЭК 62262 IK08 с дверью
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1 МЭК 62208
Механическая прочность	Seismic tests : 2G в соответствии с IEC 60068-2-57

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0933 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--