

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# LU2B32BL

## РЕВЕРС БЛОК 32А 24ВDC С КЛЕММН



### Основные характеристики

Семейство продуктов	TeSys U
Диапазон	TeSys
Наименование продукта	TeSys U
Краткое имя устройства	LU2B
Тип изделия или компонента	Реверсивный силовой блок
Описание полюсов	3P
Соответствие требованиям к изоляции	Да
[I <sub>th</sub> ] условный тепловой ток на открытом воздухе	32 A
Категория применения	AC-41 AC-44 AC-43
Напряжение цепи управления	24 V пост. ток

### Дополнительные характеристики

Вспом. контакты, доступные на каждом контакторе	1 Н.О. + 1 Н.З.
Тип вспом. контактов	Тип дублирующий контакт (1 Н.З.) состояние питания в соответствии с в соответствии с МЭК 60947-1 Тип соединенные контакты (1 Н.О. + 1 Н.З.) в соответствии с IEC 60947-4-1
[U <sub>e</sub> ] номинальное рабочее напряжение	500 V 440 V 230 V 690 V
Частота сети	40...60 Hz
[I <sub>cs</sub> ] номинальный рабочий ток	21 A при 690 V 32 A при ≤ 440 V 23 A при 500 V
[I <sub>cs</sub> ] номинальная рабочая отключающая способность	50 кА 440 V 50 кА 230 V 4 кА 690 V 10 кА 500 V
Пределы напряжения цепи управления	20...27 V 24 V пост. ток в рабочем режиме 14,5 V 24 V пост. ток отпускаяние
Типовой потребляемый ток	120 mA при 24 V пост. ток макс. ток при замыкании 120 mA при 24 V пост. ток ток при удержании (действ. значение)
Продолжительность этапа пуска	15 мс для постоянный ток сеть
Безопасный уровень надежности	B10d 1369863 циклы контактор с номинальной нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1 B10d 20000000 циклы контактор с механической нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1
Время работы	70 мс замыкание с LUCA, LUCB, LUCC, LUCD для цепь управления 35 мс размыкание с LUCA, LUCB, LUCC, LUCD, LUCM для цепь управления 150 мс с изменением направления для силовая цепь 75 мс замыкание с LUCM для цепь управления 75 мс без изменения направления для силовая цепь
Механическая износостойкость	15000000 циклы
Рабочая частота	60 цикл/м
[U <sub>i</sub> ] номинальное напряжение изоляции	690 test3 в соответствии с IEC 60947-1 3 600 V в соответствии с CSA C22.2 № 14 600 V в соответствии с UL 508

[U <sub>imp</sub> ] номинальное импульсное напряжение	6 test1 в соответствии с IEC 60947-6-2
Безопасное разъединение цепи	400 V SELV между цепями управления и вспом. цепями в соответствии с МЭК 60947-1 приложение N 400 V SELV между главной цепью и цепью управления или вспом. цепью в соответствии с МЭК 60947-1 приложение N
Тип клемм	Силовая цепь : винтовой зажим 1 кабель 1...10 мм <sup>2</sup> - жесткость кабеля: жесткий - без кабельный наконечник Цепь управления : винтовой зажим 2 кабель 0.34...1.5 мм <sup>2</sup> - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник Цепь управления : винтовой зажим 2 кабель 0.75...1.5 мм <sup>2</sup> - жесткость кабеля: жесткий - без кабельный наконечник Цепь управления : винтовой зажим 1 кабель 0.34...1.5 мм <sup>2</sup> - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник Цепь управления : винтовой зажим 1 кабель 0.75...1.5 мм <sup>2</sup> - жесткость кабеля: жесткий - без кабельный наконечник Силовая цепь : винтовой зажим 1 кабель 1...6 мм <sup>2</sup> - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник Силовая цепь : винтовой зажим 1 кабель 2.5...10 мм <sup>2</sup> - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник Цепь управления : винтовой зажим 1 кабель 0.75...1.5 мм <sup>2</sup> - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник Силовая цепь : винтовой зажим 2 кабель 1.5...6 мм <sup>2</sup> - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник Силовая цепь : винтовой зажим 2 кабель 1...6 мм <sup>2</sup> - жесткость кабеля: жесткий - без кабельный наконечник Силовая цепь : винтовой зажим 2 кабель 1...6 мм <sup>2</sup> - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник Цепь управления : винтовой зажим 2 кабель 0.75...1.5 мм <sup>2</sup> - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник
Момент затяжки	Силовая цепь : 1.9...2.5 Н-м - с помощью отвертки 6 мм плоский Цепь управления : 0.8...1.2 Н-м - с помощью отвертки 5 мм плоский Силовая цепь : 1.9...2.5 Н-м - с помощью отвертки 6 мм Philips No 2 Цепь управления : 0.8...1.2 Н-м - с помощью отвертки 5 мм Philips No 1
Ширина	45 мм
Высота	224 мм
Глубина	126 мм
Масса продукта	1.27 кг
Код совместимости	LU2B

## Условия эксплуатации

Теплоотдача	3 test4 для цепь управления с LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 1.8 test4 для цепь управления с LUCM
Стойкость к кратковременным исчезновениям напряжения питания	3 мс
Стойкость к провалам напряжения	70 % 500 ms в соответствии с IEC 61000-4-11
Сертификация	ATEX CCC BV LROS (Lloyds register of shipping) GOST ASEFA GL ABS CSA UL DNV
Стандарты	EN 60947-6-2 UL 508 тип E с межполюсной перегородкой CSA C22.2 № 14 тип E IEC 60947-6-2
Степень защиты IP	IP20 передняя панель и подключенные зажимы в соответствии с IEC 60947-1 IP20 прочие поверхности в соответствии с IEC 60947-1 IP40 передняя панель вне зоны присоединения в соответствии с IEC 60947-1
Защитное исполнение	TH в соответствии с IEC 60068
Рабочая температура	-25...70 °C с LUCA, LUCB, LUCC, LUCD -25...60 °C с LUCM
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...85 °C

Огнестойкость	650 °С в соответствии с IEC 60695-2-12 960 °С компоненты, соприкасающиеся с токоведущими частями в соответствии с IEC 60695-2-12
Рабочая высота	2000 м
Ударопрочность	15 gn силовые контакты замкнуты в соответствии с IEC 60068-2-27 10 gn силовые контакты разомкнуты в соответствии с IEC 60068-2-27
Виброустойчивость	4 gn 5...300 test силовые контакты замкнуты в соответствии с IEC 60068-2-27 2 gn 5...300 test силовые контакты разомкнуты в соответствии с IEC 60068-2-27
Стойкость к электростатическому разряду	8 test1 уровень 3 на открытом воздухе в соответствии с IEC 61000-4-2 8 test1 уровень 4 при контакте в соответствии с IEC 61000-4-2
Устойчивость к радиополям	10 В/м 3 в соответствии с IEC 61000-4-3
Стойкость к коммутационным помехам	2 test1 класс 3 последовательный канал в соответствии с IEC 61000-4-4 4 test1 класс 4 все цепи за исключением последовательных линий в соответствии с IEC 61000-4-4
Импульс напряжения без поглощения мощности	2 test1 общий режим 24...240 V пер. ток в соответствии с IEC 60947-6-2 1 test1 последовательной режиме 48...220 V пост. ток в соответствии с IEC 60947-6-2 0 test1 24 V пост. ток
Стойкость к помехам, наведенным электромагнитными полями	10 test3 в соответствии с IEC 61000-4-6

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--