



Основные характеристики

Диапазон	Canalis
Семейство продуктов	Canalis
Тип изделия или компонента	Ответительная коробка
Краткое имя устройства	KBC
Совместимость продуктов	KBB KDP KBA

Дополнительные характеристики

Область применения	Подсветка
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230...240 V
[Ui] номинальное напряжение изоляции	690 V
[Icw] номинальный рабочий ток	10 A при 35 °C
Частота сети	50/60 Гц
Тип защиты	Без защиты
Электрическое соединение	Заранее подсоединенный с SO5Z1Z1-F - 3 x 1.5 мм ² - 1 м длины
Полярность шинпровода	L1 + N + PE L2 + L1 + L3 + N + PE L2 + N2 + L3 + N3 + PE
Конфигурация проводников отводного блока	L1+L2 L2+L3 L1+N L2+N L1+L3 L2+N2 L3+N3 L3+N
Тип соединителя отводного блока	C выбором фазы
Стандарты	EN/IEC 60439-2 EN/IEC 61439-6
Ширина	1 м
Глубина	62 мм
Высота	60 мм
Масса продукта	165 г
Количество на один комплект	Комплект из 10 шт.

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP55 в соответствии с EN/IEC 60529
-------------------	------------------------------------

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0801 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт содержит превышающее норму количество особо опасных веществ - Go to CaP for more details Go to CaP for more details
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--