



### Основные характеристики

Семейство продуктов	Thorsman
Тип изделия или компонента	Сквозной болт
Краткое имя устройства	TEX
Обеспечиваемое оборудование	Гайка Шайба
Количество на один комплект	Комплект из 50 шт.

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0852 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Дополнительные характеристики

Монтажная опора	Бетон Природный камень
Тип установки	Внутри/Вне помещения
Тип резьбы	M10
Длина винта	60 мм
Диаметр отверстия под сверло	10 мм
Глубина сверления	57 мм
Толщина	0...7 мм:[sapce]крепление
Глубина встраивания	40 мм
Момент затяжки	35 Н-м
Материал	Сталь Горячеоцинкованный
Атмосферной коррозионной категории	C3
Практически допустимая нагрузка	Сдвиг : 7.4 кН для бетонный C20/C25 Перегрузка при выходе из пикирования : 3.9 кН для бетонный C20/C25
Предел эксплуатационной надежности	Pull-out load : 990 kg для concrete C20/C25
Предельное состояние по прочности	Shear : (safety cl 2) 890 kg для concrete C20/C25 Pull-out load : (safety cl 1) 520 kg для concrete C20/C25 Shear : (safety cl 1) 980 kg для concrete C20/C25 Pull-out load : (safety cl 2) 470 kg для concrete C20/C25
Случайное действие	Pull-out load : 1030 kg для concrete C20/C25 Shear : 1950 kg для concrete C20/C25

## Условия эксплуатации

---

Рабочая температура	-20...60 °C
Сертификация	SITAC No. SC0268-10

---