



Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки
Область применения	Универсальный Приложение для модульного распределения
Тип изделия или компонента	Шасси
Краткое имя устройства	DLM
Место монтажа	Ползун с уступом Передняя часть шкафа
Совместимость серий изделий	Spacial корпуса S3D, CRN, S3X (без дверного стопора или дверного выключателя)
Состав устройства	1 нейтраль/полоса заземления 2 x 16 мм ² 5 x 6 мм ² 2 верхняя крышка 3 передние панели с DIN-рейкой 35 мм 1 конструкция шасси
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен Эксплуатационные Характеристики
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Дополнительные характеристики

Материал	Сталь
Цвет	Передняя панель : серый RAL 7035
Обработка поверхности	Полиэфирный порошок
Монтаж	Фиксирующий элемент - на передней и задней поверхности опор расположение
Регулирование	По высоте от 40 до 85 мм для DIN-рейка
Количество горизонтальных рядов	3
Общее количество 18 мм модулей	48
Тип передней панели	Гладкие пластины и пластины с вырезами
Количество вырезов	3 выреза
Высота	553 мм
Ширина	355 мм
Глубина	101.5 мм