

## Основные характеристики

Семейство продуктов	Altivar
Тип изделия или компонента	Encoder interface card
Совместимость серий изделий	Altivar 71 Plus
Тип дискретного выхода	Differential
Протокол порта обмена данными	RS422
Номинальное напряжение питания [Us]	15 В пост. ток (пределы напряжения: 15...16 В)
Кол-во импульсов на оборот	<= 10000 <= 5000

## Дополнительные характеристики

Потребляемый ток	<= 0.175 А
Тип защиты	Защита от короткого замыкания Защита от перегрузки
Длина кабеля	<= 100 м
Макс. рабочая частота	300 kHz
Input signal	В Дополнение А Дополнение В А
Входной импеданс	1000 Ом
Электрическое соединение	Зажим, емкость соединения: 0,2 мм <sup>2</sup> (AWG 24) <= 25 м длина кабеля (encoder consumption of 100 mA) при 8 В Зажим, емкость соединения: 0,2 мм <sup>2</sup> (AWG 24) <= 25 м длина кабеля (encoder consumption of 175 mA) при 8 В Зажим, емкость соединения: 0,2 мм <sup>2</sup> (AWG 24) <= 50 м длина кабеля (encoder consumption of 175 mA) при 8 В Зажим, емкость соединения: 0,2 мм <sup>2</sup> (AWG 24) <= 50 м длина кабеля (encoder consumption of 100 mA) при 8 В Зажим, емкость соединения: 0,2 мм <sup>2</sup> (AWG 24) <= 100 м длина кабеля (encoder consumption of 175 mA) при 8 В Зажим, емкость соединения: 0,2 мм <sup>2</sup> (AWG 24) <= 100 м длина кабеля (encoder consumption of 100 mA) при 8 В
Масса продукта	0.2 кг

## Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--