

Технические характеристики продукта

Характеристики

DF81NV

Разъединитель-предохр. TeSys - 1P N 25 A - предохр.8,5 x 31,5 мм - указат. сраб.



Основные характеристики

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Семейство продуктов | Предохранитель-разъединитель TeSys |
| Диапазон | TeSys |
| Наименование продукта | TeSys DF |
| Тип изделия или компонента | Предохранитель-разъединитель |
| Краткое имя устройства | DF8 |
| Описание полюсов | 1P + N |

Дополнительные характеристики

| | |
|---|---|
| Совместимость продуктов | Патрон предохранителя |
| Монтажная опора | Рейка |
| Монтажное положение | Вертикальный +/- 23° |
| Тип управления | Тумблерный переключатель |
| [Icw] номинальный рабочий ток | 25 А для силовая цепь |
| [Uimp] номинальное импульсное напряжение | 6 кВ |
| Огнестойкость | 960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1 |
| [Ipk] номинальный пиковый выдерживаемый ток | 11 кА с цилинд. плавкой вставкой в соответствии с IEC 60269-1 |
| Выдерживаемое короткое замыкание | 20 кА 400 V в соответствии с IEC 60947-3 |
| Сигнализация | Индикация сгоревшего предохранителя |
| Размер плавкой вставки | 8,3 x 31,5 мм |
| Тип предохранителя | AM GG |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции | 690 В для силовая цепь постоянный ток 690 В для силовая цепь переменный ток |
| Тип клемм | 2 гибкий кабель (-и) 1.5...6 мм ² без кабельный наконечник - винтовой зажим для силовая цепь 2 гибкий кабель (-и) 1.5...6 мм ² с кабельный наконечник - винтовой зажим для силовая цепь 1 гибкий кабель (-и) 1.5...16 мм ² без кабельный наконечник - винтовой зажим для силовая цепь 2 жесткий кабель (-и) 1.5...6 мм ² - винтовой зажим для силовая цепь 1 гибкий кабель (-и) 1.5...16 мм ² с кабельный наконечник - винтовой зажим для силовая цепь 1 жесткий кабель (-и) 1.5...16 мм ² - винтовой зажим для силовая цепь |
| Момент затяжки | 2.2 Н-м силовая цепь : вкл. винтовой зажим |
| Количество на один комплект | Комплект из 6 шт. |
| Код совместимости | DF8 |

Условия эксплуатации

| | |
|--|--|
| Стандарты | UL 512 CSA C22.2 № 39 IEC 60947-3 |
| Сертификация | UR |
| Степень защиты IP | IP20 в соответствии с IEC 60529 |
| Защитное исполнение | TH |
| Температура окружающего воздуха при хранении | -40...80 °C |
| Рабочая температура | -20...60 °C с ухудшением номинального значения |

| | |
|----------------|----------|
| Высота | 88.5 мм |
| Ширина | 35 мм |
| Глубина | 64 мм |
| Масса продукта | 0.135 кг |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|--|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|--|