

### Основные характеристики

Семейство продуктов	Spacial S3D
Диапазон	Spacial
Наименование продукта	S3D
Область применения	Универсальный
Тип изделия или компонента	Компактный шкаф
Высота шкафа	1000 мм
Ширина шкафа	800 мм
Глубина шкафа	400 мм
Тип двери	Стекланный
Описание монтажной платы	Без монтажной платы
Тип платы кабельного ввода	Стандарт
Тип принадлежностей	Настенный монтаж
Состав устройства	Плата кабельного ввода 2 Корпус 1 Замок 1 Дверь 1

### Дополнительные характеристики

Отличительные особенности	Цельный корпус Передняя рельсовая направляющая в форме желоба, толщина сдвоенного листа
Количество дверей	1 лицевая панель
Открытие двери	Реверсируемый 120 °
Тип замка	3-точечный замок, 3 мм двойная запорная планка
Удобство для доступа	Передняя сторона
Съемные части	Панель муфт кабельного ввода винтами Дверь шарнирами
Материал	Сталь для корпус Сталь и безопасное стекло для дверь
Обработка поверхности	Эпоксидно полиэфирное напыление
Цвет	Серый RAL 7035
Стандарты	МЭК 62208
Сертификация	DNV CUL LR GL UL BV

### Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP66 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK08 в соответствии с IEC 62262

## Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует 2002/95/EC; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--