

Технические характеристики продукта

Характеристики

NSYTRAP22BL

NSYTR разд.пластина для винт. 1-уровн.
клеммник 1x1 - 2.5 10мм² BL



Основные характеристики

| | |
|--|--|
| Семейство продуктов | Lineryg |
| Диапазон | Lineryg |
| Наименование продукта | Lineryg TR |
| Тип изделия или компонента | Перегородка |
| Краткое имя устройства | TRA |
| Аксессуар / категория "отдельная деталь" | Комплектующие для установки изоляции |
| Совместимость продуктов | TRV винтовой зажим - разъединитель с ножевыми контактами блок клемм TRV винтовой зажим - проходное соединение блок клемм TRV винтовой зажим - с заземлением блок клемм |
| Толщина | 2 мм |

Дополнительные характеристики

| | |
|-----------------------------|---|
| Сечение кабеля | 6 мм ² 2,5 мм ² 4 мм ² 10 мм ² |
| Уровень клеммного блока | 1 |
| Количество зажимов | 2 |
| Кол-во входов для измерения | 2 1 |
| Количество на один комплект | Комплект из 50 шт. |
| Масса продукта | 4.9 г |
| Цвет | Синий |

Экологичность предложения

| | |
|--------------------------------|---|
| Статус предложения | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS | Соответствует - с 1052 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ |
| Экологический профиль продукта | Доступен |
| Инструкция по утилизации | Не требует специальных действий для утилизации |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|--|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|--|