

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# 9001KR1BH5

## Кнопка утопл. Черная 1NO



### Основные характеристики

|                                   |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Семейство продуктов               | Harmony 9001K                                |
| Тип изделия или компонента        | Кнопка в сборе                               |
| Краткое имя устройства            | 9001K                                        |
| Тип рукоятки                      | С возвратом                                  |
| Параметры управляющего устройства | Потайной, черный маркировка: без маркировки, |

### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Экологичность предложения

|                 |                                                                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Директива RoHS  | Соответствует - с 0921 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACh | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ                                                             |

### Дополнительные характеристики

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Материал окантовки                                            | Хромированный металл                                                                                                                                                                                                                             |
| Монтажный диаметр                                             | 30 мм                                                                                                                                                                                                                                            |
| Форма головки сигнального блока                               | Восьмиугольный                                                                                                                                                                                                                                   |
| Тип контактов                                                 | 1 Н.О.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Тип клемм                                                     | Винтовой зажим 1 x 0,22...2 x 1,5 мм <sup>2</sup> в соответствии с IEC 60947-1                                                                                                                                                                   |
| Момент затяжки                                                | 0.8 Н-м в соответствии с IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                             |
| Форма головки винта                                           | Поперечный перфорированный                                                                                                                                                                                                                       |
| Механическая износостойкость                                  | 5000000 циклы                                                                                                                                                                                                                                    |
| Рабочее положение                                             | Любое положение                                                                                                                                                                                                                                  |
| [Icw] номинальный рабочий ток                                 | 0.55 A 125 V DC-13 A600-Q600 NEMA<br>3 A 240 V AC-15 A600-Q600 NEMA                                                                                                                                                                              |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции                          | 250 В, степень загрязнения: 3 в соответствии с IEC 60947-1                                                                                                                                                                                       |
| [Uimp] номинальное импульсное напряжение                      | 2.5 кВ в соответствии с IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                              |
| Материал контактов                                            | Контакты из серебряного сплава                                                                                                                                                                                                                   |
| Работа контактов                                              | Медленное размыкание                                                                                                                                                                                                                             |
| Прямое размыкание                                             | Без                                                                                                                                                                                                                                              |
| Защита от короткого замыкания                                 | 10 А плавкая вставка в соответствии с IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                              |
| [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе               | 10 А                                                                                                                                                                                                                                             |
| [Icm] номинальная наибольшая включающая способность (на к.з.) | <= 12 кА в 600 В AC-15, 7200 В-А<br><= 0.1 кА при 600 В DC-13<br><= 0.27 кА при 250 В DC-13<br><= 30 кА в 240 В AC-15, 7200 В-А<br><= 60 кА в 120 В AC 50/60Hz AC-15, 7200 В-А<br><= 15 кА в 480 В AC-15, 7200 В-А<br><= 0.55 кА при 125 В DC-13 |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номинальная отключающая способность | ≤ 1.2 кА в 600 В AC-15, 720 В·А<br>≤ 0.1 кА в 600 В DC-13<br>≤ 0.27 кА в 250 В DC-13<br>≤ 1.5 кА в 480 В AC-15, 720 В·А<br>≤ 3 кА в 240 В AC-15, 720 В·А<br>≤ 6 кА в 120 В AC 50/60Hz AC-15, 720 В·А<br>≤ 0.55 кА в 125 В DC-13 |
| Описание зажимов ISO n°1            | (13-14)NO                                                                                                                                                                                                                       |
| Общая ширина CAD                    | 48 мм                                                                                                                                                                                                                           |
| Общая высота CAD                    | 45 мм                                                                                                                                                                                                                           |
| Общая высота CAD                    | 56 мм                                                                                                                                                                                                                           |
| Масса продукта                      | 0.121 кг                                                                                                                                                                                                                        |

## Условия эксплуатации

|                                              |                                                                                                               |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стандарты                                    | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C 4520<br>JIS C 852<br>UL 508<br>CSA C22.2 № 14 |
| Сертификация                                 | NEMA<br>UL 508                                                                                                |
| Защитное исполнение                          | TC                                                                                                            |
| Температура окружающего воздуха при хранении | -40...70 °C                                                                                                   |
| Рабочая температура                          | -25...70 °C                                                                                                   |
| Виброустойчивость                            | 7 gn (f = 2...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6                                                          |
| Ударопрочность                               | 50 gn в соответствии с IEC 60068-2-27                                                                         |
| Класс защиты от поражения электр. током      | Класс II в соответствии с IEC 61140                                                                           |
| Степень защиты IP                            | IP66 в соответствии с IEC 60529                                                                               |
| Степень защиты NEMA                          | NEMA 13<br>NEMA 2<br>NEMA 3R<br>NEMA 1<br>NEMA 12<br>NEMA 3<br>NEMA 4                                         |