

Технические характеристики продукта

Характеристики

ACRD101

InRow RD, 300 мм, воздушное охлаждение, 220-240 В, 50 Гц



Обзор

Название модели	InRow RD, 300 мм, воздушное охлаждение, 220-240 В, 50 Гц
Включает	Руководство по инсталляции, Руководство по эксплуатации и обслуживанию
Стандартное время поставки	Специальный заказ: позвоните, чтобы узнать время выполнения
Распространение продуктов	Афганистан, Алжир, Аргентина, Армения, Австралия, Австрия, Азербайджан, Бангладеш, Белоруссия, Бельгия, Бутан, Боливия, Бруней, Болгария, Камбоджа, Чили, Китай, Острова Кука, Чешская Республика, Дания, Восточный Тимор, Фиджи, Франция, Грузия, Германия, Гонконг, Венгрия, Исландия, Индия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Италия, Казахстан, КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА, Либерия, Малайзия, Молдова, Республика, Марокко, Мьянма, Непал, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай, Филиппины, Польша, Португалия, Румыния, Российская Федерация, Сингапур, Южная Африка, Испания, Шри-Ланка, Швеция, Швейцария, Тайвань, Таиланд, Тунис, Турция, Туркменистан, Украина, Уругвай, Узбекистан, Вьетнам

Общие

Тип компрессора	Спираль
Схемы отвода отработанного воздуха	Горизонтальный
Опции для забора воздуха	С задним выпуском
Заряд хладагента	0.0
Воздушный поток	2290.0
Потребляемый ток, пусковой	0
Производительность помпы для откачки конденсата	2.6

Входной

Номинальное входное напряжение	200V, 208V, 230V
Входная мощность	4400 W
Входная частота	50 Гц
Высота аппаратной стойки	42 U

Коммуникационные средства и средства администрирования

Панель управления	Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем
Звуковой сигнал	Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события
Количество доступных интерфейсов SmartSlot™	0

Физические

Максимальная высота	1991.0 mm
Максимальная ширина	300.0 mm
Максимальная глубина	1070.0 mm
Масса нетто	183.64 kg
Масса брутто	221.82 kg

Высота в упаковке	2118.0 mm
Ширина в упаковке	746.0 mm
Глубина в упаковке	1137.0 mm
Цвет	Черный
Устройств на поддоне	1.0

Соответствие

Соответствие требованиям	C-tick , CE , Зарегистрировано UL , Зарегистрировано cUL
Стандартная гарантия	1 год (только детали) , 1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя