

Основные характеристики

Семейство продуктов	Altivar
Тип изделия или компонента	Модуль связи

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0936 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен Эксплуатационные Характеристики
Инструкция по утилизации	Доступен Руководство По Утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Дополнительные характеристики

Совместимость серий изделий	Altivar 32 Lexium 32 Altivar Easy 610 Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV320 Altivar Machine ATV340
Протокол порта обмена данными	Profibus DP V1
Электрическое соединение	1 розетка SUB-D 9
Скорость передачи	9,6 кбит/с...12 Мбит/с
Адресация	Уставки конфигурации 1...126 конфигурируемых графическим терминалом/ПО SoMove
Служба обмена данными	Отображение в памяти данных о процессе от главного устройства Несколько режимов отправки сообщений DP V1 Собственный профиль диска ATV32 в соответствии с IEC 61800-7-201 (CiA 402) Управление параметрами в соответствии с PROFIdrive V4.1 4 телеграммы с изменяемой конфигурацией
Тип дисплея	1 светодиод для отказ шины (BF) 1 светодиод для RUN
Функция аварийной сигнализации	Данные диагностики со статусом VSD Хост-диск, управляют которым два главных компьютера (MS0 и MS1) Стандартная идентификация и запросы на техническое обслуживание

Профиль шины	CiA 402 PROFIdrive
Стандарты	IEC 61800-7-201 (CiA 402)
