



Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma G
Совместимость серий изделий	Prisma Pack 250 Prisma G
Тип изделия или компонента	Передняя панель
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки
Тип передней панели	Вырез
Смонтированное устройство	Furact : закрепленный ISFT160 - управление ручка держателей предохранителей - вертикальная установка
Описание полюсов	1x 3P : монтажная плата опора : ISFT160 вертикальная установка
Рабочее положение	Вертикальный

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Настенный канал - ширина 300 mm Напольный канал - ширина 300 mm
Тип присоединения	Прямое присоединение
Количество вертикальных модулей (50 mm)	6
Стандарты	МЭК 61439-1 МЭК 61439-2
Сертификация	ASEFA
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Высота	300 mm
Масса продукта	0.56 kg
Обработка поверхности	Smooth Матовая
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
Цвет	Белый RAL 9001
Ширина оболочки/шкафа	300 mm Prisma G Настенный канал Furact ISFT160 Закрепленный Ручка держателей предохранителей Вертикальная 3P 1 Постоянный 6 300 mm Prisma Pack 250 Напольный канал Furact ISFT160 Закрепленный Ручка держателей предохранителей Вертикальная 3P 1 Постоянный 9 300 mm Prisma Pack 250 Настенный канал Furact ISFT160 Закрепленный Ручка держателей предохранителей Вертикальная 3P 1 Постоянный 9 300 mm Prisma G Напольный канал Furact ISFT160 Закрепленный Ручка держателей предохранителей Вертикальная 3P 1 Постоянный 6

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0701 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery