

Технические характеристики продукта

Характеристики

DF221N

Разъединитель-предохранитель TeSys - 1P N 125 A - предохранитель 22 x 58 мм



Основные характеристики

Семейство продуктов	Предохранитель-разъединитель TeSys
Диапазон	TeSys
Наименование продукта	TeSys DF
Тип изделия или компонента	Предохранитель-разъединитель
Краткое имя устройства	DF22
Описание полюсов	1P + N

Дополнительные характеристики

Совместимость продуктов	Патрон предохранителя
Монтажная опора	Рейка
Монтажное положение	Вертикальный +/- 23°
Тип управления	Тумблерный переключатель
[I _{sw}] номинальный рабочий ток	125 А для силовая цепь
[U _{imp}] номинальное импульсное напряжение	8 кВ
Огнестойкость	960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
[I _{pk}] номинальный пиковый выдерживаемый ток	19 кА с цилиндр. плавкой вставкой в соответствии с IEC 60269-1
Выдерживаемое короткое замыкание	120 кА 500 V в соответствии с IEC 60947-3 80 кА 690 V в соответствии с IEC 60947-3 120 кА 400 V в соответствии с IEC 60947-3
Размер плавкой вставки	22 x 58 mm
Тип предохранителя	GG AM
[U _i] номинальное напряжение изоляции	690 В для силовая цепь постоянный ток 690 В для силовая цепь переменный ток
Тип клемм	1 гибкий кабель (-и) 2.5...35 мм ² с кабельный наконечник - винтовой зажим для силовая цепь 1 гибкий кабель (-и) 2.5...35 мм ² без кабельный наконечник - винтовой зажим для силовая цепь 2 гибкий кабель (-и) 2.5...25 мм ² с кабельный наконечник - винтовой зажим для силовая цепь 1 жесткий кабель кабель (-и) 2.5...35 мм ² - винтовой зажим для силовая цепь 2 гибкий кабель (-и) 2.5...25 мм ² без кабельный наконечник - винтовой зажим для силовая цепь 2 жесткий кабель кабель (-и) 2.5...25 мм ² - винтовой зажим для силовая цепь
Момент затяжки	4 Н-м силовая цепь : вкл. винтовой зажим
Количество на один комплект	Комплект из 3 шт.
Код совместимости	DF22

Условия эксплуатации

Стандарты	UL 512 IEC 60947-3 CSA C22.2 № 39
Сертификация	UR
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с IEC 60529
Защитное исполнение	TH
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...80 °C
Рабочая температура	-20...60 °C с ухудшением номинального значения

Высота	127.5 мм
Ширина	70 мм
Глубина	76.5 мм
Масса продукта	0.456 кг

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--