

### Основные характеристики

Диапазон	EasyPact
Тип изделия или компонента	Катушка контактора
Совместимость продуктов	LC1E200...E250
Краткое имя устройства	LAEX
Тип цепи управления	Пер. ток 50 Гц стандартный
Напряжение цепи управления	24 V пер. ток 50 Hz
Среднее сопротивление	0.18 Ом при 20 °C
Индуктивность замкнутого контура	0.03 гн
Время работы	20...35 мс замыкание 7...15 мс размыкание

### Дополнительные характеристики

Потребляемая мощность при срабатывании	805 В·А при 20 °C (cos φ 0.9) 50 Гц
Потребляемая мощность при удержании, В·А	55 В·А при 20 °C (cos φ 0.3) 50 Гц
Теплоотдача	18...24 Вт

### Условия эксплуатации

Рабочая температура	-5...55 °C
Масса продукта	0.51 кг

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--