

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

## ZB4BC27

Головка кнопки 22мм грибовидная черная  
40мм с возвратом



### Основные характеристики

|                                   |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Семейство продуктов               | Harmony XB4                                       |
| Тип изделия или компонента        | Головка для кнопки без подсветки                  |
| Краткое имя устройства            | ZB4                                               |
| Материал окантовки                | Черный металл                                     |
| Монтажный диаметр                 | 22 мм                                             |
| Поштучная продажа                 | 1                                                 |
| Форма головки сигнального блока   | Круглая                                           |
| Тип рукоятки                      | С возвратом                                       |
| Параметры управляющего устройства | Черный грибовидная головка Ø 40 мм без маркировки |

### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Дополнительные характеристики

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая ширина CAD                | 40 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Общая высота CAD                | 40 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Общая высота CAD                | 52 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Механическая износостойкость    | 5000000 циклы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Код состава электрической части | C11 для ≤ 3 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели<br>C15 для 1 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели<br>C1 для ≤ 9 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели<br>C2 для ≤ 9 контакты использование одиночный и двойной блоки в монтаж на передней панели |

### Условия эксплуатации

|                                              |                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Защитное исполнение                          | TH                                                                                                                   |
| Температура окружающего воздуха при хранении | -40...70 °C                                                                                                          |
| Рабочая температура                          | -40...70 °C                                                                                                          |
| Категория перенапряжения                     | Класс I в соответствии с IEC 60536                                                                                   |
| Степень защиты IP                            | IP66 в соответствии с IEC 60529<br>IP69K<br>IP69                                                                     |
| Степень защиты NEMA                          | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                   |
| Класс IK                                     | IK06 в соответствии с IEC 50102                                                                                      |
| Стандарты                                    | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-5-5<br>JIS C 4520<br>UL 508<br>CSA C22.2 № 14 |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сертификация      | BV<br>CSA<br>DNV<br>GL<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>RINA<br>Внесен в список UL                                                                                                                                     |
| Виброустойчивость | 5 gn (f = 2...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6                                                                                                                                                                           |
| Ударопрочность    | 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27<br>50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 |