



#### Основные характеристики

Диапазон	OptiLine
Семейство продуктов	OptiLine 45
Система монтажа ка- белей	Встроенная в пол коробка
Тип изделия или ком- понента	Монтажный комплект модульного устройства
Тип пола	Фальшпол Фальшпол Заподлицо с полом
Форма встроенной в пол коробки	Квадратный Прямоугольный
Оттенок цвета	Белый RAL 9010
Количество на один комплект	1 шт.

#### Дополнительные характеристики

Монтаж	Устанавливается защелкиванием
Количество модулей	Без модулей
Материал	PC/ABS PC + ASA
Длина	90 мм
Высота	72 мм
Ширина	45 мм
Сегмент рынка	Жилищное строительство Малые коммерческие предприятия

#### Условия эксплуатации

Рабочая температура	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP20

#### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 1001 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответ- ствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных ве- ществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

#### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--