



## Основные характеристики

|                                        |                                                                                                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Семейство продуктов                    | Harmony XVE Optimum                                                                                              |
| Тип изделия или компонента             | Комплект светового маячка                                                                                        |
| Тип маячка/блока световой сигнализации | 1 укороченная монтажная опора<br>1 блок световой сигнализации<br>1 базовый блок<br>1 крышка с креплением винтами |
| Тип сигнализации                       | Мигающий                                                                                                         |
| Наименование компонента                | XVE                                                                                                              |
| Источник света                         | Красный встроенный цилиндрический блок газоразрядных ламп                                                        |
| Тип лампы                              | Цилиндрическая газоразрядная лампа                                                                               |
| Номинальное напряжение питания [Us]    | 230...240 В пер. ток                                                                                             |

## Дополнительные характеристики

|                                          |                                                                            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Монтажный диаметр                        | 70 мм                                                                      |
| Энергия дуги                             | 1 Дж                                                                       |
| Тип клемм                                | Винтовой зажим : $\leq 1 \times 1,5 \text{ мм}^2$ с кабельным наконечником |
| С маркировкой                            | CE                                                                         |
| Защита от перегрузки и к.з.              | 0.16 A                                                                     |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции     | 250 В в соответствии с IEC 60947-1                                         |
| Номинальн. предельное напряжение         | 0,85...1,1 Un в соответствии с IEC 60947-5-1                               |
| Потребляемый ток                         | $< 25 \text{ мА}$                                                          |
| [Uimp] номинальное импульсное напряжение | 4 кВ в соответствии с IEC 60947-1                                          |
| Частота мигания                          | 1 Гц                                                                       |
| Общая ширина CAD                         | 70 мм                                                                      |
| Общая высота CAD                         | 129 мм                                                                     |
| Общая высота CAD                         | 70 мм                                                                      |
| Описание зажимов ISO n°1                 | (GND)GROUND<br>(COM-1)PW                                                   |
| Масса продукта                           | 0.27 кг                                                                    |

## Условия эксплуатации

|                                              |                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стандарты                                    | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1                                                                                                |
| Сертификация                                 | CSA<br>UL<br>CCC                                                                                                                  |
| Температура окружающего воздуха при хранении | -40...70 °C                                                                                                                       |
| Рабочая температура                          | -25...55 °C                                                                                                                       |
| Класс защиты от поражения электр. током      | Класс I монтаж алюминиевой трубы в соответствии с IEC 61140<br>Класс I монтаж пластиковой трубы в соответствии с IEC 61140        |
| Защитное исполнение                          | TC                                                                                                                                |
| Степень защиты IP                            | IP40 в любое положение кроме вертикального в соответствии с IEC 60529<br>IP42 в вертикальное положение в соответствии с IEC 60529 |

## Гарантия на оборудование

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery