

Технические характеристики продукта

Характеристики

MIP82118

MINI PRAGMA ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ВСТРАИВ. ЩИТА 1РЯД/18МОД, IP40, IK07, 63A, 2 клеммы, Италия



Основные характеристики

Семейство продуктов	Mini Pragma
Тип изделия или компонента	Основание
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для шкафа
[In] номинальный ток	63 A
Количество горизонтальных рядов	1
Количество 18 мм модулей в ряду	18
Количество клеммных блоков	1 земля блок клемм с 16 винт отходящие линии 1 нейтраль блок клемм с 16 винт отходящие линии
Назначение клеммного блока	Земля / нейтраль

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0901 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен Эксплуатационные Характеристики
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дополнительные характеристики

Монтаж шкафа	Утопленная
Общее количество 18 мм модулей	18
Кабельный ввод	Надрезанные отверстия
Отходящие линии распределительного блока	2 x 16 mm ² для земля 8 x 10 mm ² для земля 8 x 10 mm ² для нейтраль 6 x 6 mm ² для нейтраль 6 x 6 mm ² для земля 2 x 16 mm ² для нейтраль
Материал шкафа	Тыльная часть : технический пластик
Ширина	378 мм стена
Высота	228 мм стена
Глубина	80 мм стена 18 мм снаружи 98 мм общий

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 50102 IEC 60695-2-11
Огнестойкость	Тыльная часть : 650 °C
Класс IK	IK07
Рабочая температура	-25...60 °C