



Основные характеристики

Семейство продуктов	Luxa
Функция	Стандартный
Тип изделия или компонента	Аварийное освещение
Питание	Поддержив.
Дополнительная информация об электроустановочном изделии	Знак "выход" с различными вариантами установки Может быть ограничено режимом покоя с помощью инструментария дистанционного управления Teleur С цветными рамами по выбору
Автономия	3 h
Источник света	Fluorescent tube x 8 W G5

Дополнительные характеристики

Монтаж устройства	Поверхность стена Подвешивание потолок Поверхность потолок Утопленная фальшпотолок Электрифицированный путь Утопленная стена
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В 50 Гц
Потребляемая мощность	10 В·А
Количество батарей	1x 7.2 В 1.5 А/час никель-кадмиевая
Время заряда	24 ч
Световой поток	90 лм аварийное состояние 165 лм поддержив. режим
Класс электрической изоляции	Класс II
Высота	135 мм
Ширина	348 мм
Глубина	58 мм
Масса продукта	1.1 кг
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия

Условия эксплуатации

Огнестойкость	850 °C
Стандарты	IEC 50-11 EN 60695-2-10 EN 60598-2-22 IEC 695-2-1
Рабочая температура	0...40 °C
Класс IK	IK06
Степень защиты IP	IP42

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с ; 0833 - ; Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудованне

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
